

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## Ballast CFF 32/50

Selon norme SN EN 13450:2002/AC:2004

Données générales	
Utilisation du produit	Granulats pour ballasts de voies ferrées
Production contrôlée par	Dr. François Röthlisberger - SBB AG
Instance de certification notifiée	ASMP - NB 2115
Fabricant	FAMSA, route des llettes 6, 1869 Massongex
Responsable de production	Luis Ricardo

Données produit	
Code d'identification du produit	BL3250
Nom du produit	Ballast CFF 32/50
N° de déclaration de performance	BL3250
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit	2+

Propriétés	
Granularité	32/50
Grains fins	C
Fines	A
Formes des grains	SI20
Pierres longues	A
Résistance à la fragmentation	LA <sub>RB</sub> -14
Résistance à l'usure	M <sub>DE</sub> PB <sub>NR</sub>
Durabilité (Pétrographie)	APD
Durabilité (sulfate de magnésium MS)	MS ≤ 3 Masse-%

APD = Aucune Performance Déterminée

NR = Non requis

**Les performances des produits susmentionnés correspondent aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.**

Massongex, le 19 avril 2023



Luis Ricardo

Responsable qualité