

# 2021

## Liste de prix



**Prix départ carrière**

Edition 12.2020  
Valable dès le 01.01.2021



## Liste de prix

| Désignation matériaux                               | N° d'article | Abréviation | Fr./m3 H.T.<br><i>Prix indicatif</i> | Densité<br>(to/m3) | Fr./to H.T.<br>Prix de vente |
|---|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Filler</b>                                       |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 103 NA/EN 13043                   |              |             |                                      |                    |                              |
| Filler FAMSA  | 100          | FIL         | 67.05                                | 1.10               | 60.95                        |
| <b>Sable</b>  |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 103 NA/EN 13043                   |              |             |                                      |                    |                              |
| lavé 0,1/4  | 200          | SL014       | 61.65                                | 1.45               | 42.50                        |
| défillerisé 0,1/4                                   | 201          | SD014       | 61.65                                | 1.45               | 42.50                        |
| fillerisé 0/4 - 12 %                                | 202          | SF0412      | 54.35                                | 1.55               | 35.05                        |
| lavé 0,1/2  | 203          | SL012       | 74.45                                | 1.45               | 51.35                        |
| défillerisé 0,1/2                                   | 204          | SD012       | 74.45                                | 1.45               | 51.35                        |
| fillerisé 0/2                                       | 205          | SF02        | 79.60                                | 1.55               | 51.35                        |
| de fouille roulé (non normalisé)                    | 206          | SFOR        | 37.40                                | 1.50               | 24.95                        |
| <b>Gravillons durs lavés</b>                        |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 103 NA/EN 13043                   |              |             |                                      |                    |                              |
| L.A. <18 (moyenne 14) - CPA >50 (moyenne 60-62)     |              |             |                                      |                    |                              |
| 2/4   | 300          | GDUR24      | 129.05                               | 1.38               | 93.50                        |
| 4/8   | 301          | GDUR48      | 67.40                                | 1.38               | 48.85                        |
| 8/11  | 302          | GDUR811     | 69.40                                | 1.38               | 50.30                        |
| 11/16   | 303          | GDUR1116    | 63.45                                | 1.42               | 44.70                        |
| 16/22   | 304          | GDUR1622    | 63.45                                | 1.42               | 44.70                        |
| 22/32   | 305          | GDUR2232    | 63.45                                | 1.42               | 44.70                        |
| mélanges & spécialités                              |              |             | <i>Prix et quantité sur demande</i>  |                    |                              |
| <b>Gravillons mélangés dosés</b>                    |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 103 NA/EN 13043                   |              |             |                                      |                    |                              |
| 0/8   | 400          | GMD08       | 66.25                                | 1.52               | 43.60                        |
| 0/11  | 401          | GMD011      | 66.25                                | 1.52               | 43.60                        |
| 0/16  | 402          | GMD016      | 66.25                                | 1.52               | 43.60                        |
| <b>Ballast dur</b>                                  |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 110/EN 13450                      |              |             |                                      |                    |                              |
| CFF 32/50 - Q1                                      | 500          | BL3250      | 82.00                                | 1.42               | 57.75                        |
| <b>Grave concassée, non traitée GNT<sup>1</sup></b> |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 119 NA/EN 13242 et NA/EN 13285    |              |             |                                      |                    |                              |
| CFF/PSS   | 600          | GRCFF       | 57.90                                | 1.68               | 34.45                        |
| 0/16 - grain max. 16                                | 601          | GR016       | 33.35                                | 1.62               | 20.60                        |
| 0/22 - grain max. 32                                | 602          | GR022       | 32.50                                | 1.65               | 19.70                        |
| 0/45 - grain max. 63                                | 603          | GR045       | 30.20                                | 1.65               | 18.30                        |
| <b>Grave concassée, non gélive</b>                  |              |             |                                      |                    |                              |
| Non normalisé                                       |              |             |                                      |                    |                              |
| 0/11  | 700          | GR011       | 34.35                                | 1.70               | 20.20                        |
| 0/25  | 701          | GR025       | 31.25                                | 1.67               | 18.70                        |
| 0/50  | 702          | GR050       | 29.05                                | 1.69               | 17.20                        |
| 0/100   | 703          | GR0100      | 26.50                                | 1.70               | 15.60                        |
| <b>Pierre pour enrochement</b>                      |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 105-1                             |              |             |                                      |                    |                              |
| ≥ 100 lts ou 250 kg par pièce (en vrac)             | 804          | PE          | -                                    | -                  | 45.10                        |
| triés par nos soins                                 | 805          | PET         | -                                    | -                  | 78.10                        |
| triés par client                                    | 806          | PETC        | -                                    | -                  | 52.50                        |
| pierres à maçonner non calibrée                     | 803          | PM          | -                                    | -                  | 83.45                        |
| dimensions spéciales                                | 805          | PEDS        | -                                    | -                  | 78.10                        |



| Désignation matériaux              | N° d'article | Abréviation | Fr./m3 H.T.<br><i>Prix indicatif</i> | Densité<br>(to/m3) | Fr./to H.T.<br>Prix de vente |
|------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Granulats pour béton</b>        |              |             |                                      |                    |                              |
| Certifié : SN 670 102b NA/EN 12620 |              |             |                                      |                    |                              |
| 0/8                                | 900          | GB08        | 49.90                                | 1.62               | 30.80                        |
| 0/11                               | 901          | GB011       | 49.90                                | 1.62               | 30.80                        |
| 0/16                               | 902          | GB016       | 49.90                                | 1.62               | 30.80                        |
| 0/22                               | 903          | GB022       | 49.90                                | 1.62               | 30.80                        |
| 0/32                               | 904          | GB032       | 49.90                                | 1.62               | 30.80                        |
| <b>Divers</b>                      |              |             |                                      |                    |                              |
| Non normalisé                      |              |             |                                      |                    |                              |
| Chaille de drainage 30/50          | 905          | CHD3050     | 39.60                                | 1.42               | 27.90                        |
| Chaille de drainage 60/120         | 908          | CHD60120    | 38.90                                | 1.42               | 27.40                        |
| Concassé primaire 50/250 (Q2)      | 906          | C50250      | 32.40                                | 1.54               | 21.05                        |
| Matériaux minés non-triés          | 912          | MM          | 16.25                                | 1.54               | 10.55                        |

<sup>1</sup> Graves de fondation : densité en place après compactage 2.22 to/m3, teneur en eau optimale 7,3%.


CGV

### Conditions générales de vente

Massongex, novembre 2018

- 1 Les prix de vente de nos matériaux, départ carrière, ne comprennent pas les frais de transport.
- 2 Ces derniers sont toujours facturés en sus, de même que les frais de déchargement des wagons, avec les frais et taxes qui peuvent leur être liés.
- 3 Nos prix franco chantier sont toujours calculés pour des chargements complets, en cas de chargements partiels, les prix seront adaptés.
- 4 Nos matériaux sont vendus à la tonne, le prix au m3 étant un prix indicatif, la densité s'exprime en tonne par m3 foisonné.
- 5 Les défauts visibles dans la qualité des matériaux livrés et des services doivent être signalés le jour même de la livraison, faute de quoi ils ne pourront plus être invoqués.
- 6 En cas de réclamation justifiée, FAMSA s'engage exclusivement à remplacer la marchandise défectueuse; toutes autres prétentions en relation avec une livraison défectueuse sont exclues, notamment tous dommages-intérêts sous quelque forme que ce soit.
- 7 Les matériaux livrés sont facturés aux tarifs et prix courants en vigueur à la date de l'offre.
- 8 Tous nos prix s'entendent sous réserve de disponibilité des matériaux.
- 9 Les heures d'attente sur le lieu de déchargement seront facturées aux tarifs en vigueur et aux conditions des transporteurs.
- 10 Les contrats ou les livraisons conclus sont pour le surplus soumis au droit suisse ainsi qu'aux normes SNV.
- 11 Paiement à 30 jours net, sans rabais, ni escompte.
- 12 Dès expiration du délai de paiement, un intérêt moratoire de 8% sera dû, sans autre avertissement.
- 13 Tous nos prix sont hors T.V.A.
- 14 En cas de litige, seul le Tribunal de Monthey est compétent.

FAMSA



Luis Ricardo  
CEO






## Informations

## Horaires d'ouverture

|  | Massongex                  | Choëx                      | Administration             |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hiver</b> (mi-octobre à fin mars)<br>du lundi au vendredi | 07h00-12h00<br>13h00-17h00 | 07h30-12h00<br>13h00-16h30 | 07h30-12h00<br>13h00-17h00 |
| <b>Été</b> (fin mars à mi-octobre)<br>du lundi au vendredi   | 07h00-12h00<br>13h00-17h00 | 07h00-12h00<br>13h00-17h00 | 07h30-12h00<br>13h00-17h00 |

## Personnes de référence

-  M. Luis Ricardo, CEO
-  MM. Filipe Batista et Rui Ricardo, chefs d'exploitation
-  M. Leonel Amorim, responsable d'expédition

## Administration, offres, facturation

Route des llettes 6, Case postale 3, 1869 Massongex  
T. 024 472 20 88 - info@famsa.ch - www.famsa.ch

## Coordonnées financières

IDE : CHE-106.987.547 TVA  
Banque : Crédit Suisse SA, Monthey  
IBAN : CH29 0483 5030 3076 5155 5  
BIC : CRESCHZZ80A

## Utilisation des matériaux

| Matériaux            | Granulométrie | Utilisations  |
|----------------------|---------------|---|
| Filler               | 0.063         | liant   |
| Sables               | 0/2           | enduits, joints   |
|                      | 0/4           | remblais, enrobage de réseaux, mélanges pour enrobés                          |
| Gravillons           | tous          | gravillonnage, enrobage de réseaux, granulats pour mélanges hydrocarbonés     |
| Ballast              | 32/50         | ballast pour voies de chemin de fer   |
| Graves               | 0/16          | places, autoroutes, routes, chemins d'accès, génie-civil, couches de finition |
|                      | 0/22          | places, autoroutes, routes, chemins d'accès, génie-civil, couches de finition |
|                      | 0/45          | places, autoroutes, routes, chemins d'accès, génie-civil, couches de forme    |
| Enrochements         | tous          | murs d'enrochement, enduiguements   |
| Granulats pour béton | tous          | mélanges pour béton   |

La responsabilité du choix des matériaux incombe au client.